ООО "ПНЕВМОМАШ-УФА"

ПНЕВМОМАШ-УФА

ДАВЛЕНИЕ ПРОГРЕССА

450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 2/4, офис 508. Тел./факс: (347)246-3-226, 8-917-343-77-17, E-mail:pnevmomash-ufa@mail.ru

Высокопроизводительные и экономичные

С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА

ДИЗЕЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ

серии DAW

серии DLW

Denyo

Denyo Co., Ltd.

Сварочные а
- передовые
- минимальн

Компания Denyo представля
демонстрирующие низкое по
производительность, превос
воздействие на окружающу

Характеристики

Чистый двигатель
Двигатель, оборудованный системой перекрытия воздуха, которая предотвращает прорыв газов в машину, и алюминиевым радиатором, который не причиняет загрязнения, классифицирован как конструкционная механизм, удовлетворяющий второй ступени регуляции выделения газа, предписанных Министерством земли, инфраструктуры и транспорта (за исключением DAW-180SS).

Устройство уменьшения оборотов экономит дизельное топливо и понижает уровень шума
Устройство автоматически снижает скорость двигателя, когда механизм не загружен, при этом снижается уровень шума и увеличивается топливная экономичность.
Генератор оснащен автоматической системой отбора воздуха, которая выпускает воздух поворотом ключа зажигания при повторном запуске двигателя после заправки.

Легкий ежедневный осмотр и техобслуживание
Ежедневный осмотр и техобслуживание могут осуществляться с одной стороны машины. Плюс ко всему, радиатор можно легко очистить, сняв переднюю крышку.

Клавиша переключателя повторно запускает двигатель с автоматическим отбором воздуха из топливопровода
Генератор оснащен автоматической конструкцией воздухозаборника, которая выпускает воздух поворотом ключа зажигания при повторном запуске двигателя после заправки.

Генератор переменного тока не требует техобслуживания
Отсутствие щеток или токособирательных (контактных) колец в генераторе переменного тока устраняет необходимость в техобслуживании.

Данная машина может:
- автоматически остановить двигатель, когда происходит перегрузка постоянного тока
- предотвратить перегрузку переменного тока с помощью нажатия выключателя
- автоматически остановить двигатель с помощью датчиков предупреждения при низком давлении масла, высокой температуре воды и низкой зарядке аккумулятора
- предотвратить утечку электроэнергии с помощью реле

Опции:
Четырехколесный комплект, приложение выхлопной трубы, устройство дистанционного управления, меры против солевого повреждения.

СЕРИИ DAW

DAW-180SS

Легкий и компактный агрегат с 2-х цилиндровым дизельным двигателем с водяным охлаждением.

TLW-230ES

Бесступенчатое автоматическое управление с контроллером обеспечивает оптимальные обороты двигателя в любых условиях, с уменьшением оборотов, когда механизм не загружен.
Таким образом достигается ультра-низкое потребление топлива и незначительный уровень шума при любых условиях работы.

Характеристики лучшей сварочной дуги
Микроавтоматизированное управление сварки гарантирует тихую, оптимальную работу.

аппараты мирового стандарта Denyo
технологии
ное воздействие на окружающую среду

ет свои сварочные аппараты нового поколения,
отребление топлива, минимальный шум, выдающуюся
ходную работу, передовую технологию и минимальное
ю среду.

СЕРИИ DLW и DCW

Усовершенствованные дизельные сварочные аппараты с низким потреблением топлива и низким уровнем шума. Высококачественная сила переменного тока может быть использована во время сварочных работ.

DLW-300ESW

DLW-400ESW

DCW-480ESW

Одновременно сварочные работы могут вести 2 человека.

Современные сварочные генераторы с низким потреблением топлива и уровнем шума

Благодаря уменьшению оборотов при разгрузке сварочных аппаратов экономия дизельного топлива достигает 25-30%. Новая конструкция капота эффективно снижает уровень шума за счет обновленной охлаждающей системы.

Превосходный дизайн

Датчик топлива будет показывать красный сигнал, когда уровень топлива низкий. Также была усовершенствована читаемость других датчиков и измерителей, таких как показатель отработанного времени, частоты и проч.

Режим сварки меняется поворотом регулятора на панели управления

Условия сварки могут быть отрегулированы (высокий и низкий режимы) с помощью регулятора. Также, сварочные аппараты DLW-300ESW, -400ESW могут быть настроены отдельно друг от друга. Стабильность в низком режиме облегчает высококачественную сварку труб, вертикальную сварку и т.д. Сварочные работы можно начинать и в высоком режиме.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СВАРОЧНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Модель сварочного агрегата	Модель двигателя KUBOTA	Вес (кг)	Габариты (ДхШхВ)	Диаметр электрода (мм)	Сварочный Ток (А)	Параметры генератора
DAW-180SS	Z402	181	990 x 590 x 750	2.0 - 4.0 (1 пост)	30 - 180 (1 пост)	AC генератор: 3kVA 1-фаза 50Hz, 220V
TLW-230ES	Z482	295	1220 x 610 x 720	2.6 - 5.0 (1 пост)	50 - 170 (низкий режим) 90 - 230 (высокий режим)	AC генератор: 5 kVA 1-фаза 50Hz, 220V
DLW-300ESW	D905-KA	405	1410 x 680 x 770	2.6 - 6.0 (1 пост) 2.0-3.2 (2 поста)	60 - 280 (1 пост) 30 - 140 (2 поста)	AC генератор: 10kVA 3-фазы 50Hz, 380V
DLW-400ESW	D1005-KA	460	1520 x 720 x 770	2.6 - 8.0 (1 пост) 2.0-4.0 (2 поста)	60 - 380 (1 пост) 30 - 190 (2 поста)	AC генератор: 15kVA 3-фазы 50Hz, 380V
DCW-480S	V1505	500	1540 x 720 x 770	2.6 - 8.0 (1 пост)	60 - 480 (1 пост) 30 - 240 (2 поста)	AC генератор: 15kVA 3-фазы 50Hz, 380V

ISO 9001 Certified

Denyo Co.,Ltd.